

Stazione di ricarica CHINT WCP-2 con RFID CARD

CHINT

CHINT GLOBAL

Stazione di ricarica a parete conforme al **Mode 3** (secondo la normativa IEC/EN 61851-1),
dotata di **Lettore RFID Card** per l'abilitazione all'uso.

Ideale per la ricarica delle auto elettriche **in ambito residenziale e presso aziende e strutture commerciali private.**

Il grado di **protezione IP55** la rende idonea ad installazioni sia all'esterno che all'interno.

**COVER
PERSONALIZZABILE**

Disponibile in versione:

- **MONOFASE** con **potenza erogabile fino a 7 kW** con controller di regolazione della corrente da 6A a 32A.

CHINT WCP-2 è dotata di connettore con cavo di ricarica di lunghezza pari a 5 mt a 7 pin di Tipo 2.

**PROTEZIONE DIFFERENZIALE
INTEGRATA DI TIPO B**

	MONOFASE
Modello	WCP-2
Codice	81058
WCP-2 Standard	7 pin / Tipo 2
Controller regolabile	Monofase con corrente regolabile da 6 a 32A
Potenza erogabile	1.3-7kW
Tensione nominale	230 ±10% Vac
Frequenza nominale	50/60 Hz
Protezione differenziale integrata	SI, Tipo B, Idn AC 30mA/ DC 6mA
Connessione	Connettore Tipo 2
Lunghezza cavo	5 mt
Installazione	a parete
Dimensioni (mm)	h 380 x l 178 x p 180 mm
Peso	6 Kg
Abilitazione	Lettore RFID CARD
Grado protezione	IP55
Temperatura di esercizio	-20 °C ÷ +65 °C
Consumo StandBy	3 W
Umidità massima	≤ 90% (senza condensazione)
Colore	Nera con cover grigia personalizzabile