



zeroCO₂[®] sun charger

7,3 kW

Wall box di ricarica

Caratteristiche:

- Utilizza lo stesso meter dell'inverter zeroCO₂;
- Protezione da sovratensione;
- Protezione da sottotensione;
- Protezione da sovracorrente;
- Protezione contro i cortocircuiti;
- Grado di protezione IP54;
- APP di monitoraggio gratuita;
- Controllo dinamico della potenza assorbita (pilotabile da APP);
- Versione monofase fornita di cavo solidale da 5 m;
- Programmabile (da APP);
- Ricarica dinamica (utilizzando il meter);
- Utilizzabile anche stand-alone (senza inverter).

Dimensioni:

Altezza: 400 mm

Larghezza: 170 mm

Profondità: 110 mm

Peso: ≤5kg



SAVE YOUR PLANET

www.energysynt.com

Modello	zeroCO ₂ sun charger
DATI TECNICI	
Tipo di interfaccia di ricarica	Type 2/standard 3.5m
Potenza nominale [kW]	7.3
Range di tensione in ingresso [Vac]	230Vac±10%
Frequenza nominale [Hz]	50/60Hz
Range di corrente in uscita [A]	0-32
Metodo di avvio	Collegare e caricare/APP (opzionale strisciando la carta)
Metodo d'installazione	Fissaggio al muro (opzionale per l'installazione della colonna)
PROTEZIONE	
Funzione protettiva	Protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovracorrente, protezione da corto circuito, protezione di messa a terra, protezione di arresto di emergenza
Protezione della corrente di dispersione	30mA type A RCD external/6mA DC component built-in
DATI GENERALI	
Dimensioni [LxAxP] [mm]	170x400x110mm
Peso [kg]	≤5kg
Temperatura di esercizio [°C]	-30°C~50°C
Temperatura di conservazione [°C]	-40°C~70°C
Umidità di funzionamento	5%~95%RH
Grado di protezione	IP54
Rumore	<65dB
Altitudine	≤2000m
Indicazione dello stato	3-colori LED
Metodo di Comunicazione	Bluetooth/(WiFi/4G/Ethernet opzionale)
Funzione di misurazione	Opzionale
Interfaccia di espansione della comunicazione	RS485/CAN
Normativa di sicurezza	IEC-61851-1-2017/IEC-61851-21-2-2018
Certificazione	CE
Garanzia	2 anni

Energy Srl

Sede legale:
Piazza Manifattura, 1
38068, Rovereto TN
Tel. +39 0464 350812 - Fax +39 0464 350512



www.energysynt.com
www.bandoaccumulo.com

Energy Srl

Sede operativa/Magazzino:
Via Zona Industriale, 10
35020, Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
info@energysynt.com
Tel. +39 049 2701296 - Fax +39 049 8599098